




Beim Einsatz von Lichtfasertechnik ermöglicht die UFO 29H Downlight-Armatur den Erhalt einer luftdichten Dichtung in Vitrinen.

Diese Armaturen sind aus Aluminium und die Luftabdichtung wird mittels dreier O-Ringe um den Flansch, den ‚Augapfel‘ und die Hülse erzielt. Die Hülse ist fest an der Armatur angebracht, Einstellung der Fokussierung ist mittels des Trichters. Je weiter der Trichter auf die Hülse geschraubt wird, desto breiter wird der Strahl. Die engen Toleranzen während der Produktion sichern langjährigen zuverlässigen Betrieb.

Wird mit einem breiten Fokussierrohr geliefert.

Die Chromausführung ist ein Spezialauftrag, abhängig von Verfügbarkeit, mit eventuell verlängerten Lieferzeiten.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Linse	18 mm Bikonvexlinse
Fokusbereich	25° - 48°
Material	Aluminium
Verfügbare Ausführungen	Poliertes Aluminium, schwarz, weiß, chrom
Gewicht	19,2g
Montagelochgröße	27 mm
Hülsegröße	M8
Min. Fasergröße	2 mm
Max. Fasergröße	6 mm
Flanschgröße	31,5 mm
Beweglichkeit	Neigung: 60° / Drehung: 360°

BESTELLNUMMERN

MODELL	AUSFÜHRUNG	TRICHTER	FERRULE SIZE
UFO 29H	Aluminium ALU	Breit W	M8 M8
	Schwarz BL		
	Weiß WH		
	Chrom CH		
UFO 29H			

